

Model	Motor			Vandmængde m ³ /time									Varenr.
				0	20	40	60	80	100	120	140	160	
	kW	HK	[A]	Løftehøjde i mvs.									
UG125-1A	7,5	10	16	20	21	20	19	17	16	14	10	6	1220UG1251A
UG125-1	11	15	23,3	30	31	29	27	24	22	20	17	13	1220UG1251
UG125-2AA	13	17,5	29,6	40	41	40	37	35	32	27	20	10	1220UG1252AA
UG125-2A	18,5	25	38,5	50	41	49	46	42	39	34	28	19	1220UG1252A
UG125-2				59	60	57	54	50	46	42	36	28	1220UG1252
UG125-3AA	22	30	45,3	69	70	68	63	59	52	47	37	22	1220UG1253AA
UG125-3A	26	35	56,7	78	80	77	72	68	61	64	34	30	1220UG1253A
UG125-3	30	40	63,5	88	89	86	80	74	69	62	53	34	1220UG1253
UG125-4AA				98	100	97	91	85	78	70	56	38	1220UG1254AA
UG125-4A	37	50	77,9	108	109	105	95	92	85	76	64	46	1220UG1254A
UG125-4				116	117	113	106	98	92	83	70	52	1220UG1254
UG125-5AA	45	60	95,2	127	130	126	120	112	113	92	78	55	1220UG1255AA
UG125-5A				136	139	135	127	119	110	100	84	60	1220UG1255A
UG125-5				146	149	145	136	128	118	108	93	70	1220UG1255
UG125-6AA	55	75	108	156	160	156	147	137	127	114	96	70	1220UG1256AA
UG125-6A				156	169	164	154	144	134	122	103	78	1220UG1256A

* = mest anvendte modeller. ■ = optimalt driftsområde.



Model	kW	HK	[A]	Mo- tor	φ E mm	Gevind tilslutn.	A mm	B mm	C mm	D mm	Vægt kg
UG125-1A	7,5	10	16	6"	211	5"	1399	748	651	137	74
UG125-1	11	15	23,3	6"	211	5"	1484	833	651	137	82
UG125-2AA	13	17,5	29,6	6"	211	5"	1685	878	807	137	93
UG125-2A	18,5	25	38,5	6"	211	5"	1820	1013	807	137	107
UG125-2				6"	213	5"	1664	857	807	137	142
UG125-3AA	22	30	45,3	6"	213	5"	1820	857	963	137	150
UG125-3A	26	35	56,7	6"	213	5"	1897	934	963	137	160
UG125-3	30	40	63,5	6"	213	5"	1897	934	963	137	164
UG125-4AA	37	50	77,9	6"	213	5"	2153	1034	1119	137	181
UG125-4A	37	50	77,9	6"	213	5"	2153	1034	1119	137	181
UG125-4	37	50	77,9	6"	213	5"	2153	1034	1119	137	201
UG125-5AA	45	60	95,2	6"	213	5"	2379	1104	1275	137	208
UG125-5A				6"	213	5"	2379	1104	1275	137	215
UG125-5				6"	213	5"	2509	1234	1275	191	223
UG125-6AA	55	75	108	8"	213	5"	2665	1234	1431	191	230
UG125-6A	55	75	108	8"	213	5"	2665	1234	1431	191	230

Materialspecifikationer:

Motor:

3x400 V Franklin
2-polet 50 Hz dykmotor, med direkte start
Incl. standard motorkabel, længde ca. 1 meter.
Max. 20 start pr. time

Pumpe:

Pumpehus: Rustfrit stål AISI 304
Kontraventil: Rustfrit stål AISI 304
Løbehjul og diffuser: Rustfrit stål AISI 304
Aksel: Rustfrit stål AISI 329
Tætninger: PTFE/NBR/keramik

